

Date \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Project name \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Quote# \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Type/Quantity \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

18/06/2020 15:20:36

**ORBIT PUNK LED 927 DIM8**  
271 08 92 ED8

[Lien web](#)



Coloris disponibles: COULEUR ORANODISE-NOIR (271 08 92 ED8 GC-B)  
NOIR PUR (271 08 92 ED8 BP-MMAT)

2 x (LED 3,2W / CRI>90 / 2700K / 283lm)  
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC  
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE  
Other CRI or KELVIN on request

Technics LED: Source lumineaire: 566 lm // 6 W // 88 lm/W  
Luminaire: 364 lm // 7 W // 49 lm/W

220-240V / 0|50-60Hz

Classe: II

Poids: 0.5 KG  
Niveau de protection: IP20  
Distance minimale: indisponible.

Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, Consultez le manuel svp [271\\_08\\_XX\\_ED8\\_HAND.pdf](#)

 DELTALIGHT®


Fiche techn.

**ORBIT PUNK LED 927 DIM8**  
271 08 92 ED8

Références alliées

**LES BALLASTS ET TRANSFORMATEURS**

[Lien web / Fiche techn.](#)



WIRELESS CONTROL DIM8  
300 90 004 ED8  
100-240V / 50-60Hz

 DELTALIGHT®

Fiche techn.

**ORBIT PUNK LED 927 DIM8**  
271 08 92 ED8

Image de projet connexe de la famille de produits:

