

Landlord Soft PWM Dimmable Deep Brown

■ F004C20A018 - Brun foncé



Projecteur IP65 pour l'extérieur avec corps en aluminium tourné alimenté en 24V, disponible en 2700K, 3000K et 4000K. Sur l'axe horizontal, le spot peut être orienté jusqu'à 30° vers le bas et jusqu'à 90° vers le haut.

Les spots Landlord sont disponibles en deux tailles, tête ø40 et ø50, toutes deux équipées d'une virole frontale démontable pour permettre l'installation de lentille flood ou jusqu'à deux honeycomb pour un confort visuel optimal.

Les spots Landlord peuvent être installés sur piquets pour sols durs avec possibilité de piquet en option, sur une base murale, ou sur une ceinture innovante conçue pour fixer les luminaires directement sur les branches des arbres.

Tête orientable à 20° pour installation sur mâts au sol. Les mâts sont des accessoires à commander séparément. Alimentation à distance 24V à commander séparément. Chaque tête est livrée avec un segment de câble sortant de 2000 mm et un kit de câblage.




Caractéristiques principales


Catégorie lampe	LED	Fixations	terre
Puissance (W)	5	Environnement	per esterni
CCT (K)	2700K		
IRC	80		
Lumen net (lm)	242		

Optique

Type d'éclairage	Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	51
Beam angle C90-270 (°)	51




Luminous flux luminaire
242 lm



Electrique

Fréquence (Hz)	50-60	Urgence	Sans
Tension (V)	24	Classe d'isolation	III
Dimmable	Oui		
Driver	à distance exclus		
Type de driver	DALI PWM, 1-10 PWM		

Certification / Marking



Physique

Coloris	Brun foncé
Orientation	orientable
Poids (kg)	0.40
Rotation (°)	359

Note

Lors du montage et de la maintenance des appareils, veillez à ne pas endommager le revêtement de peinture. Les dommages combinés à l'action de l'eau peuvent provoquer la corrosion. Les produits chimiques attaquent la protection contre la corrosion.


Sur les appareils à LED, il est prouvé que la plupart des dommages proviennent des effets électriques sur les isolations, qui provoquent des décharges électriques destructives.

Ces sollicitations peuvent provenir de :

- surtensions provenant du réseau électrique d'alimentation de l'installation/des appareils.
- surtensions d'origine électrostatiques (ESD) provenant de l'environnement.

Nous conseillons d'utiliser un dispositif de protection contre les surtensions sur l'installation électrique qui atténue l'intensité de certains de ces phénomènes, en protégeant les appareils de dommages irréversibles. Le choix du type d'appareil à utiliser doit être fait en fonction des caractéristiques de l'installation.


Landlord Soft PWM Dimmable Deep Brown



Power supply 120/270Vac / 24Vdc.35W
Dimmable DALI PWM control. IP67
F990B03A000

DALI PWM control interface 24Vdc
120W. IP67. Power supply not included
F990B01A000

Pole with base H 600 mm Deep Brown
F004Z020018



Power supply 24V 10W /110-240V IP20
Class II selv. Non Dimmable
RF25747

Pole with base H 900 mm Deep Brown
F004Z030018

Power supply 120/270Vac / 24Vdc.70W
Dimmable DALI PWM control. IP67
F990B05A000



Power supply 24V 10W / 110-240V IP67
Class II selv._Non Dimmable
RF25757

Power supply 24Vdc 50W / 120-240V
IP67 Class II selv. Non Dimmable
RF25755

2 way terminal block 4 poles IP68 H20
stop. (ø5,5+12mm cable)
F990C00A000



Power supply 24Vdc 70W / 220-240V
IP67 Class II selv. Non Dimmable
RF25749



Power supply 24V 8W / 110-240V IP65
Class II selv. Non Dimmable
RF25748



3/4 way terminal block 4 poles IP68
H2O stop. (ø5,5÷12mm cable)
F990C010000



Power supply 120/270Vac / 24Vdc.35W
Dimmable 1-10V PWM control. IP67
F990B02A000




Power supply 24V 8W / 110-240V IP20
Class II selv. Non Dimmable
RF25754



Pole with base H 300 mm Deep Brown
F004Z010018




Power supply 24Vdc 20W / 110-240Vdc
(15W@110V) IP67 Class II selv.
Dimmable DALI
RF26387



1-10V PWM control interface 24Vdc
120W. IP67. Power supply not included.
F990B00A000



Earth stick
F004Z060000



Wall base Deep Brown
F004Z040018



Power supply 120/270Vac / 24Vdc.70W
Dimmable 1-10V PWM control. IP67
F990B04A000